

Cylinder PYLOCX do depozytu kluczy PL402X

Nr artykułu: PL4012-B

Standardowy cylinder do modułu wtykowego sejfu rurowego PL4021-SB.



Właściwości

- Kompatybilny z wkładką zamka PL402X
- Długość wewnętrzna 196 mm Ø 64,6 mm
- Długość zewnętrzna 275 mm Ø 69,5 mm
- Montaż podtynkowy poprzez wiercenie otworu
- Możliwość instalacji w wolnostojących słupkach i ścianach pustych
- Zakres temperatur -35°C - + 60°C
- Nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych dzięki stopie ochrony IP63
- Certyfikat VdS

Opis funkcji

Po montażu tego cylindra zgodnie z normą VdS, w połączeniu z modułem wsuwany PYLOCX PL4021-SB można bezpiecznie przechowywać różne klucze lub przedmioty wartościowe.

Dane techniczne

Materiał	Aluminium
Powierzchnia	Anodowane
Kolor	Szary
Wymiary LxBxH	Wewnątrz: długość 196 mm, średnica 64,6 mm / Na zewnątrz: długość 275 mm, średnica 69,5 mm

Dane techniczne

Normy	VdS 2.105:2.013-10 / VdS 2.110:2.017-09 / VdS 2.344:2.014-07 / DIN 14.675 załącznik
-------	---

Typ montażu	C:2.003-11 Wiercenie rdzeniowe
-------------	-----------------------------------

Rodzaj ochrony	IP63
----------------	------

Zakres temperatur	-35°C - +60°C
-------------------	---------------

Zastosowanie	Cylinder do sejfu rurowego PL4.021-SB
--------------	---------------------------------------

Klasa bezpieczeństwa	Klasa VdS SD1 Klasa środowiskowa IV
----------------------	-------------------------------------

Wymiary [mm]	Wewnątrz L= 196 x Ø 64,6 / Na zewnątrz L= 275 x Ø 69,5
--------------	--