

Cylinder europrofilowy PYLOCX Comfort z gałką

Nr artykułu: PL60XX

Wkładki bębnekowe Knauf serii PL6021 Comfort są dostępne w rozmiarach od 25 mm wewnątrz / 30 mm na zewnątrz do 55 mm wewnątrz / 65 mm na zewnątrz (co 5 mm). Wszystkie modele są dostępne z lub bez cofania i mogą być montowane w zamkach wpuszczanych z wkładką bębnekową EURO.



Właściwości

- 25 mm wewnątrz / 30 mm na zewnątrz do 55 mm wewnątrz / 65 mm na zewnątrz
- Opcjonalnie z powrotem do pozycji wyjściowej
- Zamek cylindryczny z profilem europejskim
- Zakres temperatur -30°C - + 60°C
- Praca bez zasilania
- Otwieranie za pomocą jednorazowego kodu lub stałego kodu PIN
- Protokoły otwarć z możliwością odczytu do 10 000 wpisów
- Certyfikat VdS
- Nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych dzięki stopniowi ochrony IP65

Opis funkcji

Po wprowadzeniu kodu PYKEY należy umieścić na styku urządzenia. Kod zostanie przekazany, a urządzenie zostanie zasilone energią elektryczną umożliwiającą otwarcie. Po wyjęciu gałki można ją obrócić, aby otworzyć urządzenie. W stanie zamkniętym gałka zewnętrzna obraca się swobodnie.

Dane techniczne

Materiał

Mosiądz

Dane techniczne

Powierzchnia	Niklowany
Kolor	Srebro
Normy	VdS 2.344:2.014-07, VdS 2.156-2:2.013-06, VdS 2.386:2.012-07, DIN EN 15.684:2.013-02
Typ montażu	Do zamków wpuszczanych z wkładką bębnową euro
Rodzaj ochrony	IP65
Funkcja	Z lub bez wycofania dla drzwi z okuciami zabezpieczającymi
Zakres temperatur	-30°C - + 60°C
Funkcja zamykania	Elektroniczny
Środki zamykające	PYKEY
Rodzaj zamknięcia	Uderzenie ręczne
Typ drzwi	Drzwi zewnętrzne, drzwi wewnętrzne i drzwi użytkowe
Zastosowanie	Cylinder z profilem europejskim
Klasa bezpieczeństwa	VdS KL. BZ***
Grubość drzwi [mm]	Strona wypukła (wewnętrzna): 25–55 mm, strona styku (zewnętrzna): 35–65 mm

| SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883

