


PYLOCX Compact półcylinder z profilem europejskim

Nr artykułu: PL63XX

Półcylinder PYLOCX Compact z profilem europejskim, dostępny w rozmiarach od 0 wewnątrz / 30 mm na zewnątrz do 0 wewnątrz / 60 mm na zewnątrz (w odstępach co 5 mm). Opcjonalnie dostępny z przedłużeniem 7,2 mm oraz w wersji sprężynowej do dźwigni obrotowej.

**Właściwości**

- 0 mm wewnątrz / 30 mm na zewnątrz do 0 mm wewnątrz / 60 mm na zewnątrz
- Do wyboru z przedłużeniem lub sprężyną
- Zamek cylindryczny z profilem europejskim
- Zakres temperatur -40°C - + 60°C
- Praca bez zasilania
- Otwieranie za pomocą jednorazowego kodu lub stałego kodu PIN
- Protokoły otwarć do 10 000 wpisów
- Certyfikat VdS
- Nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych dzięki stopniowi ochrony IP68

Opis funkcji

Po wprowadzeniu kodu PYKEY należy umieścić na styku urządzenia. Kod zostanie przekazany, a urządzenie zostanie zasilone energią elektryczną umożliwiającą otwarcie. Po wyjęciu gałki można ją obrócić, aby otworzyć urządzenie. W stanie zamkniętym gałka zewnętrzna obraca się swobodnie.

Miejsca zastosowania

- Der Halbzylinder eignet sich für Türen mit Euro-Profilzylinder in technischen oder sicherheitsrelevanten Bereichen wie Infrastruktur-, Technik- oder Versorgungsanlagen. Dank Möglichkeit des Einmalcode-Zugang und Protokollfunktion eignet sich das System besonders für Anwendungen mit wechselnden Zutrittsberechtigungen oder erhöhten Sicherheitsanforderungen..

Dane techniczne

Dane techniczne

Materiał	Mosiądz i stal nierdzewna
Powierzchnia	Niklowany
Kolor	Srebro
Typ montażu	Do zamków wpuszczanych z wkładką bębnową euro
Rodzaj ochrony	IP68
Funkcja	Opcjonalnie z przedłużką 7,2 mm do drzwi z okuciami zabezpieczającymi,
Zakres temperatur	opcjonalnie wersja sprężynowa, np. do Dźwigni obrotowej -40°C - +60°C
Funkcja zamykania	Elektroniczny
Środki zamykające	PYKEY
Rodzaj zamknięcia	Uderzenie ręczne
Typ drzwi	Drzwi rewizyjne i drzwi użytkowe
Zastosowanie	Półcylinder profilowany Euro
Grubość drzwi [mm]	Strona wypukła (wewnętrzna): 0, strona styku (zewnątrzna): 30–60 mm

| SECURITY
| MADE IN GERMANY
| SINCE 1883

