

PYLOCX okucia elektroniczne

Nr artykułu: PL70XX

Elektroniczny zamek bezpieczeństwa bez baterii, opcjonalnie z mechanicznym zamkiem awaryjnym z wkładką bębnekową. Pasuje do nakrętek 7/8/9 mm, rozstaw 70/72/85/88/92 mm. Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych oraz do drzwi przeciwpożarowych.



Właściwości

- Uniwersalna okucia zabezpieczające
- Solidna stal nierdzewna
- Otwieranie za pomocą jednorazowego kodu lub kodu PIN
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, również w drzwiach przeciwpożarowych
- Możliwość mechanicznego zamknięcia awaryjnego za pomocą wkładki bębnekowej
- Dostępne różne profile

Opis funkcji

Po wprowadzeniu kodu PYKEY należy umieścić na styku urządzenia. Kod zostanie przekazany, a urządzenie zostanie zasilone prądem umożliwiającym otwarcie. Drzwi można teraz otworzyć za pomocą odblokowanej klamki.

Dane techniczne

Materiał	Stal nierdzewna
Kolor	Srebro
Wymiary LxBxH	Profile: bez, 70/72/85/88/92 mm, Nakrętka: 7/8/9 mm

Dane techniczne

Normy	EI60, EN16.867
Rodzaj ochrony	IP68
Funkcja zamykania	Elektroniczny
Środki zamykające	PYKEY
Rodzaj zamknięcia	Samoblokujący
Zastosowanie	Elektroniczna klamka do drzwi
Wymiary [mm]	Profile: bez, 70/72/85/88/92, Nakrętka: 7/8/9



| SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

