

Kłódka PYLOCX

Nr artykułu: PL73XX

Elektroniczna kłódka o wysokim poziomie bezpieczeństwa, wykonana z litej stali nierdzewnej, z wbudowanym systemem zamykania PYLOCX. Gałka ze stali nierdzewnej zabezpieczona przed wandalizmem i bardzo wysoka odporność na korozję. Dostępne wysokości pałąka od 25 mm do 75 mm, grubość pałąka 8 mm lub 11 mm, materiał pałąka: stal nierdzewna lub molibden.



Właściwości

- Uniwersalna kłódka
- Solidna stal nierdzewna
- Materiał pałąka: stal nierdzewna lub molibden
- Wysokość pałąka: 25 mm, 50 mm, 75 mm
- Grubość pałąka: 8 mm, 11 mm
- Odporna na wodę morską
- Otwieranie za pomocą jednorazowego kodu lub kodu PIN
- Dostępna wersja o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa z ukrytym pałąkiem

Opis funkcji

Po wprowadzeniu kodu PYKEY należy umieścić na styku urządzenia. Kod zostanie przekazany, a urządzenie zostanie zasilone energią elektryczną umożliwiającą otwarcie. Teraz można otworzyć pałątek kłódki.

Dane techniczne

Materiał	Stal nierdzewna
----------	-----------------

Dane techniczne

Powierzchnia	Szczotkowane
Kolor	Srebro
Normy	EN16.864
Rodzaj ochrony	IP68
Zakres temperatur	-40°C - +60°C
Funkcja zamykania	Elektroniczny
Środki zamykające	PYKEY
Rodzaj zamknięcia	Uderzenie ręczne
Zastosowanie	Elektroniczny zamek U-lock
Wymiary LxBxH	Średnica pałaka 8 mm / 11 mm, wysokość pałaka 25 mm / 50 mm / 75 mm



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

