Arkusz danych

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

PYBOX 18L

Nr artykułu: PL8019

PYBOX chroni bardzo wrażliwe nośniki danych, kosztowne komponenty IT, przedmioty wartościowe i dokumenty przed dostępem osób trzecich. PYBOX to pierwsza na świecie skrzynka zabezpieczająca, która spełnia zarówno indywidualne wymagania rynkowe, jak i najwyższe standardy bezpieczeństwa. Dostępna w pięciu różnych rozmiarach, wykonana z wytrzymałego i lekkiego aluminium.



Właściwości

- Uniwersalne pudełko transportowo-magazynowe
- Sprawdzone i zatwierdzone przez TÜV z myślą o bezpiecznym łańcuchu dostaw
- Szereg zabezpieczeń tworzy kompleksową koncepcję bezpieczeństwa
- Wizualny wskaźnik położenia rygla sygnalizujący stan zamknięcia
- Specjalnie zaprojektowane zabezpieczenia tylnej klamry chroniące przed manipulacją przy pudełku
- Zintegrowany system PYLOCX® spełniający najwyższe wymagania bezpieczeństwa
- Otwieranie za pomocą kodu jednorazowego lub kodu PIN
- Przeznaczony do pracy bez zasilania elektrycznego
- Odczytywalny protokół otwarć zawierający ponad 3 000 wpisów
- Łatwa obsługa dzięki niewielkiej masie własnej, możliwość łatwego układania w stosy
- Gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia
- Obwodowe, bardzo stabilne profile na krawędziach pojemnika, podstawie i pokrywie zapewniają trwały kształt pojemnika
- Obwodowe żebrowania zapewniające jeszcze większą stabilność i zachowanie kształtu (modele PL8073 i PL8140)
- Pokrywa z zabezpieczonymi zawiasami, obwodową uszczelką gumową i 2 paskami
- Solidne uchwyty sprężynowe
- Dwa systemy blokad mocowania
- Pojemność: 19 litrów

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Opis funkcji

Po wprowadzeniu kodu PYKEY nakłada się na punkt styku skrzynki transportowej. Kod zostaje przesłany, a urządzenie otrzymuje zasilanie umożliwiające otwarcie. Skrzynkę transportową można teraz otworzyć mechanicznie za pomocą wbudowanego Pokrętła obrotowego. Służy ono jednocześnie jako Wskaźnik otwarcia i poprzez położenie Pokrętła obrotowego wskazuje stan zamknięcia PYBOX. Do zamknięcia PYBOX nie jest konieczne żadne dodatkowe wprowadzenie kodu za pomocą PYKEY – odbywa się to wyłącznie mechanicznie poprzez obrócenie pokrętła do pozycji wyjściowej.

Dane techniczne

Materiał	aluminium
Powierzchnia	Lśniący
Kolor	Srebro
Kąt otwarcia	do 90° (pokrywa zabezpieczona zawiasami i paskami)
Rodzaj ochrony	IP30
Funkcja	Zintegrowany system zamków o wysokim poziomie bezpieczeństwa PYLOCX®
Zakres temperatur	-25°C – +50°C
Funkcja zamykania	Elektronicznie
Rodzaj blokady	Elektromechaniczny
Środki zamykające	PYKEY
Rodzaj zamknięcia	Ręczne uderzenie za pomocą Pokrętła obrotowego

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dane techniczne

Urządzenia blokujące	Zatrzask (deadbolt) w połączeniu ze specjalnie zabezpieczoną Blokadą zamykania
Urządzenia blokujące 2	Dodatkowe zapięcia na zatrzask
Operacje zamykania	Aż do 600 otwarć skrzynek na jednym ładowaniu PYKEY®
Zastosowanie	Transport i logistyka o szczególnie wysokim standardzie bezpieczeństwa
Wymiary LxBxH	588 x 388 x 115 mm
Nośność [kg]	30
Waga [kg]	9.2

