

PYGUARD Strażnik drzwi i czujnika IP54 – antena zewnętrzna

Nr artykułu: PY9053

Elektroniczny monitoring stanu oparty na sprawdzonych technologiach radiowych, który pomaga w niezawodnym monitorowaniu nieruchomości i obszarów.



Właściwości

- Zintegrowany kontakt reed
- Monitorowanie sabotażu i baterii
- Wejście dla zewnętrznego kontaktu impulsowego/przełączającego (np. dla czujnika gazu/awarii)
- Wraz z modułem LTE-M/NB-IOT/410~450 MHz
- Monitorowanie w PYSUITE lub PYAPP
- Zasilanie bateryjne do 5 lat
- Z anteną zewnętrzną
- Opcjonalnie: podłączenie do sieci 230 V z akumulatorem

Opis funkcji

Czujnik PYGUARD za pomocą modułu radiowego LTE-M, NB-IoT, 410/450 MHz niezawodnie zgłasza do oprogramowania PYSuite każdą zmianę stanu drzwi lub podłączonego czujnika.

Dane techniczne

Materiał	ABS
Powierzchnia	Matowy
Kolor	Szary

Dane techniczne

Normy	Klasa środowiskowa III (zgodnie z VdS 2.110); DIN EN 62.368-1; DIN EN 61.558-1
Typ montażu	Przykręcany
Rodzaj ochrony	IP65
Funkcja	Antena zewnętrzna z kablem 3 m i złączem SMA
Zakres temperatur	-od -20°C do +65°C
Zastosowanie	Elektroniczna kontrola drzwi
Technika ładowania	a) Tryb zasilania zewnętrznego z baterią zapasową; b) Tryb bateryjny (LIB 3,6 V
Klasa bezpieczeństwa	4.000 mAh) CEII
Względna wilgotność powietrza [%]	95