SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Prowadnica klucza HSL

Nr artykułu: RB 100

Prowadnice klucza HSL są stosowane jednostronnie lub dwustronnie, w zależności od funkcji zamka. Dzięki okrągłemu otworowi w skrzydle drzwi prowadnica jest przykręcana bezpośrednio do zamka. W rezultacie otrzymują Państwo precyzyjną jednostkę funkcjonalną i doskonale zabezpieczony mechanizm zamka.



Właściwości

- Długość konstrukcyjna dostępna w elastycznych odstępach co 5 mm
- Do profili klucza P40 i P41
- Dostępne również do drzwi przeciwpożarowych w klasach T30 i T90

Opis funkcji

Prowadnice klucza HSL są dostępne w standardowych długościach od 16 mm do 56 mm. W przypadku środkowego położenia zamka można w ten sposób uzyskać standardową grubość drzwi do 130 mm. Długości specjalne pozwalają nawet na grubość drzwi do 192 mm.
Wkładka rowkowa i osłona profilu są montowane indywidualnie w zależności od systemu zamykania. Mocowanie odbywa się za pomocą zabezpieczonych przed manipulacją śrub ze stali nierdzewnej.

Dane techniczne

Materiał	stal nierdzewna
Powierzchnia	matowy