

HSL RFID długa klamra z wbudowanym czytnikiem AES

Nr artykułu: RB 110

Zawory z czytnikiem RFID są stosowane jednostronnie lub dwustronnie, w zależności od funkcji zamka. Za pomocą dwóch przelotowych śrub trzpieniowych okucia są przykręcane do drzwi. W rezultacie otrzymują Państwo precyzyjną jednostkę funkcjonalną i doskonale zabezpieczony mechanizm zamka. Czytnik RFID w okuciach STUV jest bezpiecznie chroniony obudową ze stali nierdzewnej.



Właściwości

- Czytnik RFID po jednej lub obu stronach
- Pasuje do drzwi o grubości do 200 mm
- Do profili klucza P40 i P41
- Dostępny również do drzwi przeciwpożarowych w klasie T30 i T90

Opis funkcji

Długa osłona ze stali nierdzewnej jest stosowana w zamkach silnikowych, które oferują możliwość sterowania za pomocą czytnika RFID. Ponieważ mechanizm zamka nie jest zazwyczaj używany ze względu na sterowanie silnikiem, ta długa osłona z czytnikiem RFID zapewnia niezawodną ochronę przed manipulacją lub zabrudzeniem dzięki blokowalnym suwakom. Suwak jest zabezpieczony śrubą Torx.