SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Pierścień końcowy HSL

Nr artykułu: RB 500

Pierścienie uszczelniające stosuje się w połączeniu z prowadnicami klucza HSL. Precyzyjnie wypełniają one szczelinę między prowadnicą klucza a Skrzydłem drzwi i zapewniają estetyczne, dokładne dopasowanie.



Właściwości

- Do rozet z kluczem HSL o średnicy 60 mm
- Do rozet PZ o średnicy 60 mm
- Z 4 występami do mocowania

Opis funkcji

Pierścienie zamykające HSL nasuwa się na prowadnicę klucza lub rozetę klucza i mocuje się je bezpiecznie w skrzydle drzwi za pomocą czterech wbudowanych występów mocujących. Umożliwiają one precyzyjne i niezawodne zakrycie szczeliny między prowadnicą klucza a skrzydłem drzwi, zapewniając w ten sposób dopasowane, estetyczne wykończenie. Dzięki precyzyjnej wersji pierścieni zamykających przyczyniają się one do uzyskania wysokiej jakości wyglądu całości i ułatwiają fachowy Montaż prowadnicy klucza HSL.

Dane techniczne

Materiał	stal nierdzewna
Powierzchnia	matowy
Montaż	Montaż za pomocą zacisków
Wymiary LxBxH	70 x 70 x 15

Dane techniczne

Waga [kg]	0,008