

Płytki uderzeniowej kanciastej do ryglek (z zatrzaskiem) i zatrzasku

Nr artykułu: SB 102.SK

Płytki uderzeniowej ze stali nierdzewnej do zamków mechanicznych z ryglem (zatrzaskowym) i zatrzaskiem o zaokrąglonym profilu, zapewniającym płynny ruch zatrzasku i zmniejszającym zużycie.



Właściwości

- Do zamków mechanicznych z zatrzaskiem i ryglem (zatrzaskowym) Nadaje się do zamków rygielowych z dodatkowym zatrzaskiem Odporny na zużycie prowadnik zatrzasku dzięki zintegrowanemu zaokrągleniu Solidna wersja z wysokiej jakości stali nierdzewnej Dostępne w wersji prawej i lewej zgodnie z normą DIN Pasuje do różnych typów zamków i obszarów zastosowań

Opis funkcji

Ta wysokiej jakości płytka uderzeniowa ze stali nierdzewnej została zaprojektowana specjalnie do zamków mechanicznych z zatrzaskiem i ryglem (zatrzaskowym). Zintegrowane zaokrąglenie w obszarze zatrzasku zapewnia płynne i ciche wsuwanie się zatrzasku, co zmniejsza zużycie i przyczynia się do długotrwałego działania zamka drzwiowego.

Płytki uderzeniowej nadaje się do zamków z dwoma elementami blokującymi i znajduje zastosowanie na przykład w zamkach dla więźniów z zamkiem dla więźniów lub w zamkach drzwi przejściowych z dodatkową zapadką do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych.

Odpowiednia płytka uderzeniowa zapewniająca niezawodne blokowanie, wysoką wytrzymałość i długą żywotność.

Miejsca zastosowania

- Drzwi przelotowe
- Drzwi celi aresztu
- Drzwi do aresztu
- Brama zewnętrzna

- Pomieszczenie techniczne
- Brama kratowa/ogrodzeniowa
- Pomieszczenie sanitarne
- Drzwi do oddziału psychiatrycznego
- drzwi do celi o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa
- Drzwi do pomieszczenia roboczego
- Drzwi do hali sportowej
- Drzwi przeciwpożarowe
- Drzwi przeciwdymowe

Dane techniczne

Materiał	stal nierdzewna
Powierzchnia	puste
Montaż	4 otwory do przykręcania M5
Waga [kg]	0,26
Wymiary LxBxH	280 x 34,5 x 4 mm