Arkusz danych

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

# SL Wkładka bębenkowa zamka zasuwowego

Nr artykułu: SL 101

Zamek rygielowy z jednokrotnym wyłączeniem rygla. W wersji standardowej zamek posiada mechaniczny wskaźnik położenia rygla po stronie okucia.



## Właściwości

- Prosta obsługa, przystosowana do wkładek bębenkowych Euro
- Dzięki zastosowaniu półprofilowych lub podwójnych wkładek profilowych zamek można zamknąć z jednej lub obu stron

## Opis funkcji

Personel:
Klucz do wkładki bębenkowej wkłada się do wkładki bębenkowej.
Rygiel zamyka się kluczem, obracając go o jeden obrót (360°).
Drzwi można otworzyć.
Drzwi są zamknięte.
Rygiel zamyka się kluczem, obracając go o jeden obrót (360°).
Drzwi są całkowicie zamknięte.

## Miejsca zastosowania

- Drzwi przejściowe
- Pomieszczenie techniczne
- Pomieszczenie sanitarne
- Drzwi dla pacjentów oddziału psychiatrycznego

## Dane techniczne

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

STUV

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Materiał | Stal nierdzewna |
| Powierzchnia | Matowy |
| Wymiary nawierzchni [mm] | 280 x 30 x 4 |
| Materiał Czoło | Stal nierdzewna |
| Materiał rygiel | Stal nierdzewna |
| Materiał obudowy zamka | Stal nierdzewna |
| Mechanizm zamka | przystosowany do półcylindrów profilowych |
| Możliwość przekodowania | nie |
| Wymiary zamka [mm] | 200 x 22 x 220 |
| Operacje zamykania | 500.000 |
| Maksymalna wytrzymałość na obciążenie | 50 |
| boczne [kN]<br>Względna wilgotność powietrza [%] | 95% bez kondensacji |
| wyłączenie rygla mm | 20 |
| wskaźnik położenia rygla | mechaniczny |
| Waga [kg] | 2,0 |