

SL Wkładka bębnekowa zamka zasuwowego

Nr artykułu: SL 101

Zamek rygielowy z jednokrotnym wyłączeniem rygla. W wersji standardowej zamek posiada mechaniczny wskaźnik położenia rygla po stronie okucia.



Właściwości

- Prosta obsługa, przystosowana do wkładek bębnekowych Euro
- Dzięki zastosowaniu półprofilowych lub podwójnych wkładek profilowych zamek można zamknąć z jednej lub obu stron

Opis funkcji

Personel:

Klucz do wkładki bębnekowej wkłada się do wkładki bębnekowej.

Rygiel zamyka się kluczem, obracając go o jeden obrót (360°).

Drzwi można otworzyć.

Drzwi są zamknięte.

Rygiel zamyka się kluczem, obracając go o jeden obrót (360°).

Drzwi są całkowicie zamknięte.

Miejsca zastosowania

- Drzwi przejściowe
- Pomieszczenie techniczne
- Pomieszczenie sanitarne
- Drzwi dla pacjentów oddziału psychiatrycznego

Dane techniczne

Dane techniczne

Materiał	Stal nierdzewna
Powierzchnia	Matowy
Wymiary nawierzchni [mm]	280 x 30 x 4
Materiał Czoło	Stal nierdzewna
Materiał rygiel	Stal nierdzewna
Materiał obudowy zamka	Stal nierdzewna
Mechanizm zamka	przystosowany do półcylindrów profilowych
Możliwość przekodowania	nie
Waga [kg]	2,0
Wymiary zamka [mm]	200 x 22 x 220
Operacje zamykania	500.000
Maksymalna wytrzymałość na obciążenie	50
boczne [kN] Względna wilgotność powietrza [%]	95% bez kondensacji
wyłączenie rygla mm	20
wskaźnik położenia rygla	mechaniczny