Arkusz danych

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

SL Wkładka bębenkowa Blokada włazu inspekcyjnego z ryglem

Nr artykułu: SL 201

Zamek zapadkowy do klap rewizyjnych z jednokrotnym wykluczeniem rygla. W wersji standardowej zamek posiada mechaniczny wskaźnik położenia rygla po stronie okucia.



Właściwości

- Prosta obsługa za pomocą klucza do cylindra profilowego (1 obrót)
- Przygotowany do montażu standardowego półcylindra profilowego Euro
- Długość cylindra w zależności od grubości drzwi

Opis funkcji

Klucz do wkładki bębenkowej wkłada się do wkładki bębenkowej.
Zatrzask zamyka się kluczem do wkładki bębenkowej poprzez pierwszy obrót (obrót o 360°). Klapę rewizyjną można otworzyć.
Klucz można wyjąć, gdy zatrzask jest zamknięty i zaryglowany.
W przypadku zamkniętego zatrzasku skrzydłowego zapewnione jest, że klapę rewizyjną można szybko zamknąć w razie nagłej potrzeby. Zatrzask pomocniczy automatycznie zabezpiecza zatrzask skrzydłowy.
Typ SL 201 jest przeznaczony do klap rewizyjnych w drzwiach pomieszczeń pacjentów. Zatrzask zamyka się i otwiera jednym obrotem klucza (360°). Klucz można wyciągnąć, gdy zatrzask jest zamknięty i odblokowany.

Miejsca zastosowania

- Klapa rewizyjna

Dane techniczne

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

STUV

Dane techniczne

Materiał	Stal nierdzewna
Powierzchnia	Matowy
Wymiary nawierzchni [mm]	200 x 30 x 4
Materiał Czoło	Stal nierdzewna
Materiał rygiel	Stal nierdzewna
Materiał obudowy zamka	Stal nierdzewna
Mechanizm zamka	Podwójna końcówka HSL
Urządzenia blokujące	7
Możliwość przekodowania	tak
Wymiary zamka [mm]	140 x 22 x 135
Operacje zamykania	500.000
Maksymalna wytrzymałość na obciążenie	50
boczne [kN] Względna wilgotność powietrza [%]	95% bez kondensacji
wskaźnik położenia rygla	mechaniczny
Odstęp od zatrzasku [mm]	15
Waga [kg]	1,8