

Zestaw złączy panelu Simplox 161

Nr artykułu: Simplox 161

Nigdy wcześniej montaż w panelach i łączenie paneli nie było tak szybkie, łatwe i bezpieczne jak dzięki nowemu, opatentowanemu SIMPLOX. SIMPLOX umożliwia bezszczelinowe i bezpęcherzykowe wtopienie pianki w panele bez konieczności dodatkowego oklejania. Śruby adaptera o różnych rozmiarach gwarantują szybki, prawidłowy montaż i zapewniają niezawodne odpowietrzanie paneli podczas procesu spieniania. Wypróbuj SIMPLOX już teraz: <https://simplox.stuv.de/>



Właściwości

- Kasety z polistyrenu
- Hak stalowy ocynkowany
- Dostępne z filtrem odpowietrzającym lub bez
- Opatentowany system odpowietrzania i osłona
- Do klucza sześciokątnego SW8
- Skok dokręcania 12 mm
- Odległość mocowania 180°

Opis funkcji

Podczas procesu spieniania nowa, opatentowana technologia powłoki ochronnej zapobiega przedostawaniu się pianki. Po spienieniu wystarczy przebić samoprzecinającą się powłokę ochronną za pomocą klucza imbusowego (dostępnego opcjonalnie jako akcesoria). Podczas dokręcania kluczem imbusowym ocynkowany stalowo hak przebija boczną powłokę ochronną i można go bez trudu obrócić do elementu zaczepowego. Cała odległość mocowania klucza imbusowego, od momentu włożenia do pozycji końcowej, wynosi maksymalnie 180°.

Miejsca zastosowania

- Producent komór chłodniczych
- Producent drzwi chłodniczych
- Elementy konstrukcyjne

Dane techniczne

Materiał	Polistyren
Kolor	RAL 9.005
Uruchamianie	SW 8
Pozycja otworu	zamknięty
Wentylacja	tak
Akcesoria	Zaciski, śruby adaptera, klucz do uruchamiania, zaślepki
Odległość między otworami [mm]	122
Skok dokręcania [mm]	12

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



