

Simplox 2.0 Złącze panelu, zestaw

Nr artykułu: Simplox 2.0

Nigdy wcześniej montaż w panelach i łączenie paneli nie było tak szybkie, łatwe i bezpieczne jak dzięki nowemu, opatentowanemu SIMPLOX. SIMPLOX umożliwia bezszczelinowe i bezpęcherzykowe wtopienie pianki w panele bez konieczności dodatkowego oklejania. Śruby adaptera o różnych rozmiarach gwarantują szybki, prawidłowy montaż i zapewniają niezawodne odpowietrzanie paneli podczas procesu spieniania. Wypróbuj SIMPLOX już teraz: <https://simplox.stuv.de/>



Właściwości

- Kasety z polistyrenu
- Hak stal ocynkowana
- Dostępne z filtrem wentylacyjnym lub bez
- Opatentowany system wentylacji i osłona
- Do klucza sześciokątnego SW8
- Skok dokręcania 12 mm
- Odległość mocowania 630°

Opis funkcji

Podczas procesu spieniania nowa, opatentowana technologia powłoki ochronnej zapobiega przedostawaniu się pianki. Po spienieniu wystarczy przebić samoprzecinającą się powłokę ochronną za pomocą klucza imbusowego (dostępnego opcjonalnie jako akcesoria). Podczas dokręcania kluczem imbusowym ocynkowany stalowy hak przebija boczną powłokę ochronną i można go bez trudu obrócić do elementu zaczepowego. Cała odległość mocowania klucza imbusowego, od momentu włożenia do pozycji końcowej, wynosi maksymalnie 630°.

Miejsca zastosowania

- Producent komór chłodniczych
- Producent drzwi chłodniczych
- Elementy konstrukcyjne

Dane techniczne

Materiał	Polistyren
Kolor	RAL 9.005
Uruchamianie	SW 8
Pozycja otworu	zamknięty
Wentylacja	tak
Akcesoria	Zaciski, śruby adaptera, klucz do uruchamiania, zaślepki
Odległość między otworami [mm]	122
Skok dokręcania [mm]	12

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



