Arkusz danych

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Zamek wpuszczany z zamkiem zamiennym

Nr artykułu: TS 100



Zamki wpuszczane są przeznaczone do drzwi metalowych z ramą rurową. Ze względu na niewielkie wymiary często stosuje się je w wąskich drzwiach stalowych lub aluminiowych.

Właściwości

- Wyłączenie rygla 1 obrót 15 mm
- Czoło kątowe, stal ocynkowana
- Nakrętka kwadratowa 8 mm
- Zatrzask i rygiel zlicowane lub wystające 5 mm
- Czoło w wersji ze stali szlachetnej na zamówienie

Opis funkcji

Te zamki z ryglem i zatrzaskiem posiadają przełącznik. Za pomocą wkładki bębenkowej można nie tylko zamknąć rygiel z przodu i z tyłu, ale także wciągnąć zatrzask. Zamki są wyposażone w kwadratowy trzpień 8 mm.

Dane techniczne

Materiał	Stal
Powierzchnia	Ocynkowany
Kolor	Srebro
Nakrętka [mm]	8
Wymiary nawierzchni [mm]	245 x 24 x 3

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dane techniczne

Materiał Czoło	Stal ocynkowana
Materiał rygiel	Cynk
Materiał obudowy zamka	Stal ocynkowana
Odległość [mm]	92
wyłączenie rygla mm	15