Arkusz danych

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Zamek wpuszczany z zamkiem zamiennym, 2 PZ

Nr artykułu: TS 150



Zamki wpuszczane z podwójnym zamkiem PZ są przeznaczone do drzwi metalowych z ramą rurową. Znajdują zastosowanie w drzwiach stalowych lub aluminiowych. Oferują możliwość napędu za pomocą dwóch wkładek bębenkowych.

Właściwości

- Czoło płaskie, stal nierdzewna
- Odległość: PZ1 78 mm, PZ2 126 mm
- Wyłączenie rygla 1 obrót 12 mm
- Pasujące rozety przesuwne

Opis funkcji

Te zamki rygielowe z zatrzaskiem mogą być wyposażone w dwa wkładki bębenkowe, aby np. zrealizować różne obwody zamykające. Ponadto są one wyposażone w mechanizm przełączający, dzięki czemu za pomocą wkładek bębenkowych można zamknąć i otworzyć rygiel, a także wciągnąć zatrzask.

Dane techniczne

Materiał	Stal
Powierzchnia	Ocynkowany
Kolor	Srebro
Nakrętka [mm]	8

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dane techniczne

Wymiary nawierzchni [mm]	268 x 22 x 3
Materiał Czoło	Stal ocynkowana
Materiał rygiel	Cynk
Materiał obudowy zamka	Stal ocynkowana
Wymiary LxBxH	214x50/55x14
Rozstaw [mm]	35/40
Odległość [mm]	78/48
wyłączenie rygla mm	12

