

Zamek wpuszczany przeciwpożarowy/przeciwdymowy

Nr artykułu: TS300

Zamki wpuszczane są przeznaczone do drzwi pełnych, drewnianych lub metalowych. Są dopuszczone do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych.

Właściwości

- Czoło okrągłe, stal ocynkowana
- Do 1-skrzydłowych zamknięć przeciwpożarowych
- Wyłączenie rygla 2-obrotowe 22 mm
- Zatrask, rygiel niewystający
- Wersja z czołem ze stali nierdzewnej na zamówienie
- Elementy wewnętrzne zabezpieczone przed korozją do pomieszczeń wilgotnych lub zakładów chemicznych na zamówienie



Opis funkcji

Te zamki z rygłem i zatraskiem posiadają przełącznik. Za pomocą wkładki bębnekowej można nie tylko zamknąć i otworzyć rygiel z przodu i z tyłu, ale także wciągnąć zatrask. Zamki są wyposażone w kwadratowy trzpień 9 mm.

Dane techniczne

Materiał	Stal
Powierzchnia	Ocynkowany
Kolor	Srebro
Nakrętka [mm]	9

Wymiary nawierzchni [mm]	235 x 24 x 3
Materiał Czoło	Stal ocynkowana
Materiał rygiel	Cynk
Materiał obudowy zamka	Stal ocynkowana
Wymiary LxBxH	165 x 97/137 x 14
Rozstaw [mm]	65/100
Odległość [mm]	72
wyłączenie rygla mm	22

