

Zamek wpuszczany z zamkiem zamiennym, 2 PZ

Nr artykułu: TS350

Zamki wpuszczane z podwójnym PZ są przeznaczone do drzwi pełnych. Znajdują zastosowanie w drzwiach drewnianych lub stalowych. Oferują możliwość napędu za pomocą dwóch wkładek bębnekowych.

Właściwości

- Czoło okrągłe, stal ocynkowana
- Wyłączenie rygla 1 obrót 12 mm
- Zatrask, rygiel niewystający
- Wykonanie czoła ze stali nierdzewnej na zamówienie

Opis funkcji

Te zamki rygielowe z zatraskiem mogą być wyposażone w dwa wkładki bębnekowe, aby np. zrealizować różne obwody zamykające. Ponadto są one wyposażone w mechanizm przełączający, dzięki czemu za pomocą wkładek bębnekowych można zamknąć i otworzyć rygiel, a także wciągnąć zatrask.

Dane techniczne

Materiał	Stal
Powierzchnia	Ocynkowany
Kolor	Srebro
Nakrętka [mm]	9
Wymiary nawierzchni [mm]	235 x 24 x 3



Dane techniczne

Materiał Czoło	Stal ocynkowana
Materiał rygiel	Cynk
Materiał obudowy zamka	Stal ocynkowana
Wymiary LxBxH	165 x 97 x 14
Rozstaw [mm]	32/65
Odległość [mm]	72
wyłączenie rygla mm	12

