

Zamek wpuszczany, 2 PZ z funkcją AP

Nr artykułu: TS500

Zamki wpuszczane z podwójnym PZ są przeznaczone do drzwi metalowych z ramą rurową lub pełnych. Oprócz rygla i zatrzasku, zamykane są za pomocą rygli górnych i dolnych.

Właściwości

- Czoło płaskie, stal ocynkowana
- Wyłączenie rygla 1 obrót 15 mm
- Zatrzask, rygiel niewystający
- Zamek z zamkiem zapadkowym
- Zamek może być uruchamiany za pomocą 1 lub 2 wkładek bębnekowych



Opis funkcji

Te zamki rygielowe z zatrzaskiem mogą być wyposażone w dwa wkładki bębnekowe, np. w celu realizacji różnych obwodów zamykających. Zamek jest wyposażony w drugi kwadratowy łeb, za pomocą którego można go otworzyć w dowolnym momencie. Dzięki tej funkcji antypanicznej można opuścić pomieszczenie w dowolnym momencie. Zamki te znajdują zastosowanie m.in. w drzwiach stacji transformatorowych.

Dane techniczne

Materiał	Stal
Powierzchnia	Ocynkowany
Kolor	Srebro

Dane techniczne

Nakrętka [mm]	9
Wymiary nawierzchni [mm]	400 x 30 x 3
Materiał Czoło	Stal ocynkowana
Materiał rygiel	Stal nierdzewna
Materiał obudowy zamka	Stal ocynkowana
Wymiary LxBxH	250 x 136 x 17
Rozstaw [mm]	82/118
Odległość [mm]	72
wyłączenie rygla mm	15