

Zamek wpuszczany z zamkiem zamiennym, 3 PZ

Nr artykułu: V01300281/2

Zamki wpuszczane z potrójnym PZ są przeznaczone do drzwi pełnych. Znajdują zastosowanie w drzwiach drewnianych lub stalowych. Oferują możliwość napędu za pomocą trzech wkładek bębnekowych.

Właściwości

- Czoło okrągłe. Stal ocynkowana
- Wyłączenie rygla 1 obrót 15 mm
- Zatrzask i rygiel niewystające
- Ze specjalną śrubą do mocowania cylindra
- Wykonanie czoła ze stali nierdzewnej na zamówienie

Opis funkcji

Te zamki rygielowe z zatrzaskiem mogą być wyposażone w trzy wkładki bębnekowe, np. w celu realizacji różnych obwodów zamków. Ponadto są one wyposażone w mechanizm przełączający, dzięki czemu za pomocą wkładek bębnekowych można zamykać i otwierać rygiel, a także wciągać zatrzask. Zamki są wyposażone w kwadratowy trzpień 9 mm.

Dane techniczne

Materiał	Stal
Powierzchnia	Ocynkowany
Kolor	Srebro
Nakrętka [mm]	9



Dane techniczne

Wymiary nawierzchni [mm]	235 x 24 x 3
Materiał Czoło	Stal ocynkowana
Materiał rygiel	Cynk
Materiał obudowy zamka	Stal ocynkowana
Wymiary LxBxH	165 x 131 x 14
Rozstaw [mm]	72
Odległość [mm]	32/33/33
wyłączenie rygla mm	15

