

PYPROTECT IO-Modul

Nr artykułu: V85812160

Niezawodny moduł we/wy do zdalnego monitorowania i sterowania przez TCP/IP, Wi-Fi lub RS485. Wyposażony w 8 wejść cyfrowych, 8 wejść analogowych dla napięcia 0–5 V DC lub prądu 0–25 mA oraz 8 wyjść przekaźnikowych ze stykami przełączającymi – idealny do zadań związanych z automatyzacją i monitorowaniem w zakładach karnych.



Właściwości

- Moduł IO posiada 8 wyjść przekaźnikowych ze stykami przełącznymi, 8 wejść analogowych dla napięcia 0–5 V DC lub prądu 0–25 mA oraz 8 wejść cyfrowych o zakresie napięcia 3–30 V DC. Szeroki zakres napięcia zasilania od 5–40 V DC umożliwia elastyczne zastosowanie w różnych aplikacjach. Diody LED stanu na każdym wejściu i wyjściu zapewniają łatwą kontrolę podczas pracy. Ponadto moduł obsługuje protokoły Modbus RTU i Modbus TCP i można go wygodnie konfigurować.

Opis funkcji

Elastyczny moduł we/wy HF6208 umożliwia Zdalne monitorowanie, sterowanie i gromadzenie danych za pośrednictwem protokołów TCP/IP, Wi-Fi lub RS485. Dzięki 8 wejściom cyfrowym, 8 wejściom analogowym i 8 cyfrowym wyjściom przekaźnikowym idealnie nadaje się do kompleksowych zadań związanych z automatyzacją i monitorowaniem. Zintegrowane strony internetowe, usługi IoT, stos protokołów TCP/IP oraz obsługa Modbus-TCP do Modbus-RTU ułatwiają integrację z istniejącymi systemami.

Miejsca zastosowania

- Automatyka budynkowa
- Monitorowanie i sterowanie procesami
- Technika szaf sterowniczych i sterowania
- Zastosowania IoT w technice budynkowej w zakładach karnych
- Monitorowanie czujników, elementów wykonawczych i wyjść przekaźnikowych

Dane techniczne

Dane techniczne

Zakres temperatur	-40 ~ 85°C
Wymiary zamka [mm]	192 x 97 x 26 mm
Napięcie robocze	5–40 V DC
Wymiary LxBxH	192 x 97 x 26 mm
Procesor	MIPS/320 MHz
Konfiguracja	Usługa Web XML Telnet IoT
Standard Wi-Fi	802.11 b/g/n, 2,412–2,484 GHz
RS485	8 bitów danych, 9 600–115 000 bps

