

VARILOX Zamknięcie do komór chłodniczych z uchwytem z tworzywa sztucznego

Nr artykułu: VARILOX.1P

Inżynierowie STUV opracowali i zaprojektowali Varilox, modułowy system blokujący z dźwignią naciskową, który można indywidualnie konfigurować. Uchwyt rurowy czy dźwigniowy? Elegancki wygląd stali nierdzewnej czy klasyczna czerń? System modułowy pozwala w prosty sposób łączyć różne osłony dekoracyjne i warianty uchwytów.



Właściwości

- Do wyboru z wkładką bębnową wraz z trzema kluczami (maks. 10 różnych uderzeń), w wersji ślepej lub przystosowanej do szwajcarskiego cylindra okrągłego (KABA)
- Do drzwi prawych i lewych
- Opcjonalnie: wersja OEM z logo klienta na otworze
- Dostępne dla różnych grubości drzwi, wraz z kompensacją tolerancji
- Zintegrowana funkcja otwierania awaryjnego
- Funkcja podświetlenia zaślepki przy uchwycie wewnętrznym (do otwierania awaryjnego)
- Z rygłem lub zatrzaskiem, rozstaw regulowany 10 mm
- Układ otworów identyczny z systemem blokującym STUV EASYLOX
- Zakres temperatur pracy od -40°C do +80°C
- Wykonane z wyjątkowo wytrzymałych, trwałych i odpornych materiałów: plastiku wzmocnionego włóknem szklanym

Opis funkcji

Nasze jednopunktowe zamknięcie VARILOX z uchwytem z tworzywa sztucznego można skonfigurować zarówno jako samą dźwignię naciskową, jak i z dodatkową funkcją zatrzasku. Modułowy system oferuje ponadto wybór różnych rodzajów kluczy oraz luźnych kwadratowych trzpieni, które umożliwiają dostosowanie grubości drzwi do wymagań klienta.

Miejsca zastosowania

- Producent chłodzi
- Pojazdy chłodnicze
- Handel okuciami chłodniczymi
- Konstrukcje metalowe/drzwi
- Producent drzwi chłodniczych
- Pojazdy użytkowe

Dane techniczne

Grubość drzwi [mm]	60 do 180
Materiał	Plastik
Powierzchnia	Kolorowy
Kolor	RAL 9.005
Ogranicznik drzwi	Prawy / Lewy
Zakres temperatur	-od -40°C do +80°C
Grubość drzwi	60 do 180
Funkcja zamykania	Prasowanie
Rodzaj blokady	PZ, Kaba, żaluzja
Zamek wielopunktowy	Nie
Typ drzwi	Drzwi obrotowe
Rozstaw [mm]	80

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



