Ficha técnica

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Fechadura PYLOCX para cofres

Nº do artigo: 1-MSV-VL-2W

sistema de 1 fechadura para cofres.

Características

- Sistema com módulo de controlo PYLOCX, incluindo V-Link
- Abertura através de código único ou PIN fixo
- Protocolo de abertura legível até 10 000 entradas
- Certificado VdS
- Sistema de 1 fechadura
- Intervalo de temperatura: -20 °C a 50 °C
- Adequado para sistemas de alarme contra roubo

Descrição da função

Após a sinalização de uma abertura pelo PYKEY e pelo módulo de controlo, a fechadura motorizada PL2044 abre ou fecha o trinco motorizado. Em funcionamento sem corrente, o PYKEY fornece a energia para a abertura e o Taco.

Dados técnicos

Normas	VdS 2.344:2.014-07 / VdS 2.369:2.022-09 / EN 1.300:2.013-11
Tipo de proteção	IP52
Intervalo de temperatura	-25 °C a +50 °C
Função de fecho	Eletrónico

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dados técnicos

Meio de fecho	PYKEY
Tipo de fecho	Taco manual, taco automático
Utilização	sistema de 1 fechadura para cofres
Classe de segurança	VdS Classe 2EN 1.300 Classe BCEN III