

ECOFLEX Dobradiça angular para câmaras frigoríficas em aço inoxidável, capacidade de carga até 100 kg

Nº do artigo: ECOFLEX

A dobradiça angular ECOFLEX de 3 peças em aço inoxidável com tampas de cobertura pretas oferece soluções ideais para necessidades individuais, graças à versão ascendente e não ascendente. A montagem intuitiva poupa tempo e facilita a instalação.



Características

- Aço inoxidável, esmerilado e jateado com areia
- Capacidade de carga com duas dobradiças até 100 kg
- Para portas com dobradiças e de montagem à superfície a partir de 35 mm de sobreposição
- Ajuste de altura
- Pino da dobradiça com rolamento duplo
- Ângulo de abertura máximo de 180°
- Montagem simples e rápida
- Proteção contra desmontagem
- Utilizável para batentes à direita e à esquerda
- Para interior e exterior
- Disponível em ascendente ou não ascendente
- Com pinos de bloqueio adicionais

Descrição da função

O ECOFLEX adapta-se a qualquer construção de porta graças ao seu design elegante. A porta é guiada de forma ideal graças ao duplo rolamento. O ajuste de altura integrado permite correções posteriores na situação de instalação.

Locais de utilização



- Fabricante de câmaras frigoríficas
- Veículos frigoríficos
- Comércio de ferragens para refrigeração
- Construção metálica/portas
- Fabricante de portas refrigeradas

Dados técnicos

Sobreposição [mm]	a partir de 35
Material	Aço inoxidável
Superfície	Esmerilado e jato de areia
Ajustabilidade	1D
Ângulo de abertura	180°
Tipo de porta	Portas giratórias
Acessórios	Placas de calço
Inclinação	Sim / Não
Segurança	Sim
Capacidade de carga [kg]	até 100
Ângulo de abertura	180°
Batente da porta	Direita / Esquerda

