SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

# ECOFLEX Dobradiça angular para câmaras frigoríficas em aço inoxidável, capacidade de carga até 100 kg

Nº do artigo: ECOFLEX

A dobradiça angular ECOFLEX de 3 peças em aço inoxidável com tampas de cobertura pretas oferece soluções ideais para necessidades individuais, graças à versão ascendente e não ascendente. A montagem intuitiva poupa tempo e facilita a instalação.



## Características

- Aço inoxidável, esmerilado e jateado com areia
- Capacidade de carga com duas dobradiças até 100 kg
- Para portas com dobradiças e de montagem à superfície a partir de 35 mm de sobreposição
- Ajuste de altura
- Pino da dobradiça com rolamento duplo
- Ângulo de abertura máximo de 180°
- Montagem simples e rápida
- Proteção contra desmontagem
- Utilizável para batentes à direita e à esquerda
- Para interior e exterior
- Disponível em ascendente ou não ascendente
- Com pinos de bloqueio adicionais

## Descrição da função

O ECOFLEX adapta-se a qualquer construção de porta graças ao seu design elegante. A porta é guiada de forma ideal graças ao duplo rolamento. O ajuste de altura integrado permite correções posteriores na situação de instalação.

## Locais de utilização

- Fabricante de câmaras frigoríficas
- Veículos frigoríficos
- Comércio de ferragens para refrigeração
- Construção metálica/portas
- Fabricante de portas refrigeradas

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Sobreposição [mm] | a partir de 35 |
| Material | Aço inoxidável |
| Superfície | Esmerilado e jato de areia |
| Ajustabilidade | 1D |
| Ângulo de abertura | 180° |
| Tipo de porta | Portas giratórias |
| Acessórios | Placas de calço |
| Inclinação | Sim / Não |
| Segurança | Sim |
| Capacidade de carga [kg] | até 100 |
| Batente da porta | Direita / Esquerda |

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



