

Fecho com chave dupla HSL

Nº do artigo: HSL 101

Fechadura de alta segurança com exclusão de parafusos de uma volta. Na versão padrão, a fechadura com fechamento unilateral possui um indicador mecânico de posição do ferrolho no lado da chave.



Características

- Operação simples com chave HSL de duplo palhetão (1 volta)
- Fecho reversível sem chave de inversão

Descrição da função

A chave de duplo palhetão HSL é inserida na fechadura.

A fechadura é trancada com a chave através de uma volta (rotação de 180°).

A porta pode ser aberta.

A porta é fechada.

A fechadura é pré-trancada com a chave através de uma volta (rotação de 180°).

A porta está completamente trancada.

Mudança da fechadura

A fechadura pode ser mudada para outra fechadura quando não estiver trancada (fechadura fechada). Para isso, é necessária uma chave da fechadura atual e uma chave da futura fechadura.

O tipo HSL 101 foi concebido como fechadura de alta segurança para portas de espaços de detenção e de passagem. A fechadura é pré-travada e travada com uma volta (rotação da chave em 180°). A chave pode ser retirada quando a fechadura está trancada e destrancada.

Locais de utilização

- Porta de passagem
- Porta da sala de detenção
- Porta da armaria

Dados técnicos

Material	Aço inoxidável
Superfície	Mate
Medida da folha [mm]	280 x 30 x 4
Material Testa	Aço inoxidável
Material da fechadura	Aço inoxidável
Material da caixa da fechadura	Aço inoxidável
Mecanismo de fecho	Broca dupla HSL
Dispositivos de bloqueio	7
Recodificabilidade	sim
Peso [kg]	2,3
Dimensões da fechadura [mm]	200 x 22 x 220
indicador de posição do ferrolho	mecânico
Processos de fecho	500.000
Capacidade de carga lateral máxima [kN]	50



Dados técnicos

Humidade relativa do ar [%] 95% sem condensação

exclusão de parafusos mm 20
