

Fechadura com trava Broca dupla HSL com Auto-travamento

Nº do artigo: HSL 175

Fechadura com trinco auto-travamento e libertação do trinco em uma volta (180°).



Características

- Operação simples com chave HSL de duplo palhetão (1 volta)
- Fechadura com mecanismo de fechamento automático
- O mecanismo de travamento permite/impede a retirada da trava pela alavanca
- Indicador de posição do ferrolho vermelho
- Fechamento reversível sem chave reversível

Descrição da função

O desbloqueio é feito através de uma rotação de 180° da chave HSL, o que libera o mecanismo de bloqueio interno e permite a retirada da fechadura principal por meio de uma alavanca ou botão. A fechadura é mantida na fechadura em estado totalmente retraído quando a porta não está encaixada na moldura.

O bloqueio é feito automaticamente; ao fechar a porta, o trinco auxiliar é pressionado para trás ao entrar em contato com a placa de impacto montada na moldura da porta. Esse processo libera a trava principal.

O bloqueio é feito quando a trava principal está totalmente estendida e o mecanismo de travamento interno é acionado.

Locais de utilização

- Haftraumtür
- Gewahrsamstür

Dados técnicos

Dados técnicos

| | |
|---|--|
| Medida da folha [mm] | 280 x 30 x 4 |
| Medida da barra | 20 |
| Material Testa | aço inoxidável |
| Material da fechadura | Fundição de revestimento em aço inoxidável |
| Material da caixa da fechadura | aço inoxidável |
| Mecanismo de fecho | Broca dupla HSL |
| Dispositivos de bloqueio | 7 |
| Peso [kg] | 2,85 |
| Processos de fecho | 500.000 |
| Capacidade de carga lateral máxima [kN] | 30 |
| Dimensões LxAxA | 200 x 22 x 220 |
| exclusão de parafusos mm | 20 |
| indicador de posição do ferrolho | sim, unilateralmente |

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

