

Fecho motorizado HSL Retrofit com chave dupla - comparável ao dormakaba 4840

Nº do artigo: HSL C104

Características

- Mecanismo de bloqueio motorizado, testado para pelo menos 1.000.000 de acionamentos
- Unidade de acionamento motorizada, testada para pelo menos 1.000.000 de ciclos
- A fechadura está concebida para funcionar com uma alimentação regulada de 12 V CC + %
- Corrente nominal de funcionamento 2 A
- Carga lateral do ferrolho 50 kN
- Carga final do ferrolho 6 kN
- A fechadura está disponível na versão esquerda ou direita para abertura de portas interiores ou exteriores. Pode ser utilizada em portas de passagem ou de salas de detenção.



Descrição da função

A fechadura com motor HSL C104 está disponível com guia da chave num ou em ambos os lados e está equipada com um mecanismo de bloqueio HSL C104 fiável. O trinco oferece uma exclusão de 20 mm. A fechadura dispõe de contactos I/O convencionais para acção e avaliação.

Modo elétrico - Desbloqueio através de um sinal elétrico de 12 volts CC proveniente de uma fonte externa. O trinco é retraído por um motor. Após a abertura da porta, o trinco retorna automaticamente à posição de bloqueio. Após o fecho da porta, o trinco é bloqueado pelo trinco auxiliar.

Modo chave - Bloqueio/desbloqueio com a chave HSL de duplo palhetão. Isto também é possível em caso de falha de energia.

Dados técnicos

Superfície

sem brilho

Dados técnicos

Batente da porta	Variante esquerda ou direita
Acionamento	Elétrico (12 V CC) e manual (Chave de duplo palhetão HSL)
Ajustabilidade	9 recodificações sem desmontagem
Intervalo de temperatura	-40 °C a +65 °C
Função de fecho	Reposição automática do trinco
Tipo de bloqueio	Motor e mecânica
Força de tração	Carga lateral: 50 kN, carga final: 6 kN
Medida da folha [mm]	410 x 45 x 5
Medida da barra	21 x 25 x 40
Material Testa	Aço inoxidável
Material da fechadura	Aço inoxidável
Material da caixa da fechadura	Aço inoxidável
Recodificabilidade	Sim, 9 vezes
Peso [kg]	8,4
exclusão de trava mm	20
Dimensões LxAxA	260 x 38 x 300 mm
exclusão de parafusos mm	20

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

