

## HSL Retrofit Broca dupla com Auto-travamento - comparável ao modelo CHUBB® 4L55/4L56

Nº do artigo: HSL C175

---

Fecho de parafuso para portas de compartimentos de retenção com bloqueio automático e indicação mecânica do estado de bloqueio no lado da Guia da chave.

### Características

- Substituição 1:1 para CHUBB® 4L55 / 4L56
- Abertura fácil com chave de duplo palhetão HSL (rotação de 180°)
- Fechadura sem chave de mudança, recodificável 9 vezes
- Anti-pick 7 - com sistema exclusivo de bloqueio de proteção HSL
- Mecanismo de bloqueio fiável
- Fixação com cinco parafusos especiais



## Descrição da função

O desbloqueio é feito girando a chave HSL em 180°. A fechadura principal é então retraída pressionando a alavanca para baixo. A fechadura é mantida automaticamente enquanto a porta estiver aberta. O bloqueio ocorre automaticamente quando a porta é novamente colocada na posição de fecho e o trinco auxiliar pressiona a placa de impacto fixada na estrutura, libertando o trinco principal. A fechadura está equipada com um indicador visual que permite ao pessoal verificar o estado de bloqueio da fechadura. Se o indicador estiver na posição horizontal, a fechadura está bloqueada; em todas as outras posições, a porta não está bloqueada. A fechadura mecânica para celas HSL C175 pode ser embutida na porta ou montada como fechadura aparafusada. A construção robusta baseia-se no padrão STUV HSL. O trinco principal tem uma exclusão de parafusos de 32 mm e é acionado automaticamente quando a porta está completamente fechada. A fechadura foi concebida como fechadura de substituição (retrofit) para fechaduras existentes em portas de celas. Recodificação da fechadura O fecho da fechadura pode ser recodificado 9 vezes sem necessidade de substituir o mecanismo de bloqueio.

## Locais de utilização

— Porta da sala de detenção

## Dados técnicos

Material Aço inoxidável

---

Superfície Mate

---

## Dados técnicos

Medida da folha [mm]	285 x 30 x 4
Material Testa	Aço inoxidável
Material da fechadura	Aço inoxidável
Material da caixa da fechadura	Aço inoxidável
Mecanismo de fecho	Broca dupla HSL
Dispositivos de bloqueio	7
Recodificabilidade	sim
Peso [kg]	7,0
Dimensões da fechadura [mm]	267 x 30 x 285
Processos de fecho	1.000.000
Capacidade de carga lateral máxima [kN]	50
Humidade relativa do ar [%]	95% sem condensação
exclusão de parafusos mm	32
indicador de posição do ferrolho	mecânico

| SECURITY  
| MADE IN GERMANY  
| SINCE 1883



| SECURITY  
| MADE IN GERMANY  
| SINCE 1883

