

HSL Retrofit Broca dupla Retrofit Fechadura com trinco para portas muito pesadas - Modelo «EMU»

Nº do artigo: HSL C194

Fechadura com trinco para portas de passagem com trinco acionado por íman. Como retrofit para Fechaduras STUV EMU 8.13.0770 e 8.14.0570.

Características

- Substituição 1:1 de fechaduras EMU antigas por HSL C
- Trava de aço inoxidável com 15 mm de exclusão
- Impulso de abertura através de chave HSL e/ou comando
- Contactos I/O sem potencial para comando e avaliação
- 9 recodificações sem desmontagem do mecanismo de fecho
- Sistema de bloqueio HSL anti-pick com 7 dispositivos de bloqueio

Descrição da função

A fechadura com solenoide HSL C194 está disponível com guia da chave unilateral ou bilateral e equipada com um mecanismo de fecho HSL fiável. A lingueta oferece um curso de fecho de 15 mm. Na versão padrão, a fechadura dispõe de contactos de E/S sem potencial para comando e avaliação.

Mudança da fechadura

O mecanismo de fechadura pode ser mudado para outra fechadura quando não está trancado (trava de batente fechada). Para isso, é necessária uma chave de mudança da fechadura atual e uma chave da futura fechadura.

Locais de utilização

- Porta de passagem
- Porta exterior





Porta de eclusa

Porta de entrada

Dados técnicos

Material	Aço inoxidável
Superfície	Mate
Medida da folha [mm]	400 x 70 x 4
Material Testa	Aço inoxidável
Material da fechadura	Aço inoxidável
Material da caixa da fechadura	Aço inoxidável
Mecanismo de fecho	Broca dupla HSL
Dispositivos de bloqueio	7
Recodificabilidade	sim
Peso [kg]	6,3
Dimensões da fechadura [mm]	137 x 53 x 340
exclusão de trava mm	15
indicador de posição do ferrolho	mecânico
Processos de fecho	500.000
Capacidade de carga lateral máxima [kN]	50

Dados técnicos



Н	umidade	relativa	do ar	[%]

95% sem condensação