SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

# Fechadura da escotilha de inspeção HSL com Broca dupla Retrofit com Fechadura

Nº do artigo: HSL C205

Fecho de trancagem para portas de inspeção com exclusão de parafusos de uma volta (espessura do parafuso 10 mm). Como retrofit para 8.13.0203.0 e 8.13.0204.0



## Características

- Substituição 1:1 de fechaduras antigas com chave dupla por HSL C
- Operação simples com chave HSL de duplo palhetão (1 volta)

## Descrição da função

A chave de duplo palhetão HSL é inserida na fechadura.
A fechadura é trancada com a chave através de uma volta (rotação de 180°).
A tampa de revisão pode ser aberta.
A tampa de revisão é fechada.
A fechadura é pré-trancada com a chave através de uma volta (rotação de 180°).
A tampa de revisão está completamente trancada.
Mudança da fechadura
A fechadura pode ser mudada para outra fechadura quando estiver destrancada (fechadura fechada). Para isso, é necessária uma chave da fechadura atual e uma chave da futura fechadura.

## Locais de utilização

- Tampa de inspeção

## Dados técnicos

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Aço inoxidável |
| Superfície | Mate |
| Medida da folha [mm] | 225 x 30 x 4 |
| Material Testa | Aço inoxidável |
| Material da fechadura | Aço inoxidável |
| Material da caixa da fechadura | Aço inoxidável |
| Mecanismo de fecho | Broca dupla HSL |
| Dispositivos de bloqueio | 7 |
| Recodificabilidade | sim |
| Dimensões da fechadura [mm] | 180 x 22 x 137 |
| Processos de fecho | 500.000 |
| Capacidade de carga lateral máxima [kN] | 50 |
| Humidade relativa do ar [%] | 95% sem condensação |
| exclusão de parafusos mm | 20 |
| Peso [kg] | 2,5 |