Ficha técnica

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

# Cilindro de perfil SL Retrofit Fechadura com trinco - comparável ao modelo CHUBB® 4L80

Nº do artigo: HSL C221X

A fechadura para porta de inspeção HSL C221X destina-se ao bloqueio seguro de uma porta de inspeção numa porta de cela. Possui um Mecanismo de bloqueio que pode ser desbloqueado com um Perfil meio cilindro.



**Características**

- Substituição 1:1 das fechaduras Chubb 4L80 existentes pela HSL C221X
- Caixa da fechadura e peças internas fabricadas em aço inoxidável
- Trinco e Trinco auxiliar fabricados em aço inoxidável
- Perfil meio cilindro disponível
- Indicador da posição do trinco
- Mecanismo de bloqueio mecânico, testado para, pelo menos, 500 000 ciclos de bloqueio
- O indicador fica totalmente retraído quando o trinco da fechadura está completamente retraído e bloqueado
- Bloqueio automático ao fechar a tampa de inspeção

## Descrição da função

Este tipo de fechadura, robusto e fiável, é ideal para inserção em Espaços de detenção, onde é necessário um manuseamento seguro e simples da aba de inspeção. A possibilidade de fechar a aba sem chave e de a abrir com uma chave de cilindro perfilado proporciona tanto segurança como conforto de utilização.
A fechadura da tampa pode ser equipada com um indicador de estado que mostra a posição do trinco. Este permite uma verificação visual imediata para saber se o trinco está completamente projetado e encaixado (trancado) ou se está total ou parcialmente retraído.
Desbloquear a fechadura e abrir a aba de refeições
- Introduzir a chave no perfil meio cilindro e rodá-la no sentido horário para retrair o trinco da fechadura.
- Manter a chave e o trinco da fechadura na posição retraída e, em seguida, puxar a chave para abrir a aba de refeições.
- Com a aba aberta, rodar a chave no sentido anti-horário e retirá-la.
Bloqueio automático da aba de refeições
- Basta pressionar a aba de refeições para a posição de fecho. O trinco bloqueia automaticamente a aba.
Ao contrário da fechadura Chubb 4L80, o trinco é protegido pelo Trinco auxiliar e não pode ser manipulado.

## Locais de utilização

- Tampa de inspeção

## Dados técnicos


| | |
|---|---|
| Material | Aço inoxidável |
| Superfície | Mate |

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Acionamento | Meio-cilindro perfilado |
| Intervalo de temperatura | -40 °C a +65 °C |
| Tipo de bloqueio | O trinco de segurança bloqueia automaticamente |
| Medida da barra | 20 x 12,5 x 17 mm |
| Material Testa | Aço inoxidável |
| Material da fechadura | Aço inoxidável |
| Material da caixa da fechadura | Aço inoxidável |
| Mecanismo de fecho | preparado para cilindros de perfil semi-circular |
| Dimensões da fechadura [mm] | 87,5 x 21,8 x 80 |
| Processos de fecho | 500 000 |
| Capacidade de carga lateral máxima [kN] | 50 |
| Humidade relativa do ar [%] | 95% sem condensação |
| exclusão de parafusos mm | 15 |
| indicador de posição do ferrolho | sim |
| Distância de exclusão da tranca [mm] | 15 |
| Peso [kg] | 0,6 |

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de