

# HSL Retrofit de fechadura dupla Broca dupla com fecho Basquill/Parafuso do trinco com cilindro de perfil adicional (com troca)

Nº do artigo: HSL C302

Fechadura com ferrolho/parafuso do trinco com travamento adicional da barra para espaços de detenção especialmente seguros. Na versão padrão, a fechadura com fechamento unilateral possui um indicador mecânico de posição do ferrolho no lado da chave.



#### Características

- Concebido para espaços de detenção especialmente seguros (BGH)
- Bloqueio da barra de impulso opcionalmente sem, na posição estendida ou na posição retraída da fechadura
- Fechadura para reclusos através de cilindro de perfil e botão rotativo (aciona a lingueta da fechadura)
- Operação simples com chave de duplo palhetão HSL (2 voltas)
- Fecho reversível sem chave de inversão
- As barras de fecho não estão incluídas no Âmbito de fornecimento

## Descrição da função

A chave de duplo palhetão HSL é inserida na fechadura. A fechadura é trancada com a chave através de uma volta (rotação de 180°). O parafuso de espagnolette é retraído para cima através de uma rotação de 45° da alavanca. A fechadura para reclusos está ativada.

Pessoal:

A trava é fechada novamente através de uma segunda volta (rotação de 180°) com a chave. A porta pode ser aberta.

Recluso:

A trava é retraída com a chave do cilindro perfilado. A porta pode ser aberta. (com o trinco puxado através da fechadura para reclusos, a chave não pode ser retirada) A porta é fechada.

Recluso:

O trinco auxiliar bloqueia o trinco quando a porta está fechada.

Pessoal:

O parafuso de espagnolette é acionado para baixo através de uma rotação de 45° da alavanca. A fechadura é pré-travada com a chave através de uma volta (rotação de 180°).

A porta está completamente trancada.

Mudança do taco

O mecanismo de fecho pode ser alterado para outro Taco quando estiver destrancado (fechadura fechada). Para isso, é necessária uma chave do Taco atual e uma chave do Taco futuro.

#### Locais de utilização

- Porta da sala de detenção
- Porta da cela
- Porta de cela com segurança reforçada



## Dados técnicos

Aço inoxidável
Mate
330 x 30 x 4
Aço inoxidável
Aço inoxidável
Aço inoxidável
Broca dupla HSL
7
16
sim
4,8
220 x 22 x 180
15
mecânico
500.000
50
95% sem condensação
20