
Ficha técnica

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

# HSL Retrofit de fechadura dupla Broca dupla com fecho Basquill/Parafuso do trinco com cilindro de perfil adicional (com troca)

Nº do artigo: HSL C302

Fechadura com ferrolho/parafuso do trinco com travamento adicional da barra para espaços de detenção especialmente seguros. Na versão padrão, a fechadura com fechamento unilateral possui um indicador mecânico de posição do ferrolho no lado da chave.



## Características

- Concebido para espaços de detenção especialmente seguros (BGH)
- Bloqueio da barra de impulso opcionalmente sem, na posição estendida ou na posição retraída da fechadura
- Fechadura para reclusos através de cilindro de perfil e botão rotativo (aciona a lingueta da fechadura)
- Operação simples com chave de duplo palhetão HSL (2 voltas)
- Fecho reversível sem chave de inversão
- As barras de fecho não estão incluídas no Âmbito de fornecimento

## Descrição da função

A chave de duplo palhetão HSL é inserida na fechadura. A fechadura é trancada com a chave através de uma volta (rotação de 180°). O parafuso de espagnolette é retraído para cima através de uma rotação de 45° da alavanca. A fechadura para reclusos está ativada.
Pessoal:
A trava é fechada novamente através de uma segunda volta (rotação de 180°) com a chave. A porta pode ser aberta.
Recluso:
A trava é retraída com a chave do cilindro perfilado. A porta pode ser aberta. (com o trinco puxado através da fechadura para reclusos, a chave não pode ser retirada)
A porta é fechada.
Recluso:
O trinco auxiliar bloqueia o trinco quando a porta está fechada.
Pessoal:
O parafuso de espagnolette é acionado para baixo através de uma rotação de 45° da alavanca. A fechadura é pré-travada com a chave através de uma volta (rotação de 180°).
A porta está completamente trancada.
Mudança do taco
O mecanismo de fecho pode ser alterado para outro Taco quando estiver destrancado (fechadura fechada). Para isso, é necessária uma chave do Taco atual e uma chave do Taco futuro.

## Locais de utilização

- Porta da sala de detenção
- Porta da cela
- Porta de cela com segurança reforçada

## Dados técnicos

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Material | Aço inoxidável |
| Superfície | Mate |
| Medida da folha [mm] | 330 x 30 x 4 |
| Material Testa | Aço inoxidável |
| Material da fechadura | Aço inoxidável |
| Material da caixa da fechadura | Aço inoxidável |
| Mecanismo de fecho | Broca dupla HSL |
| Dispositivos de bloqueio | 7 |
| Curso [mm] | 16 |
| Recodificabilidade | sim |
| Dimensões da fechadura [mm] | 220 x 22 x 180 |
| Processos de fecho | 500.000 |
| Capacidade de carga lateral máxima [kN] | 50 |
| Humidade relativa do ar [%] | 95% sem condensação |
| exclusão de parafusos mm | 20 |
| indicador de posição do ferrolho | mecânico |
| Distância de exclusão da tranca [mm] | 15 |
| Peso [kg] | 4,8 |