

Dobradiça de encaixe, portas embutidas, capacidade de carga até 80 kg

Nº do artigo: INOFLEX

A série de dobradiças de encaixe em aço inoxidável INOFLEX inclui 2 versões para elementos de porta embutidos. Graças ao seu design inteligente, as dobradiças também podem ser utilizadas nas situações de montagem mais estreitas. Enquanto a INOFLEX1 é a solução amovível, a INOFLEX2 convence como solução com duplo rolamento



Características

- Para portas embutidas
- Capacidade de carga com duas dobradiças até 80 kg
- Fundição de revestimento em aço inoxidável, escovado e jato de areia
- Ajustável em 2D
- Disponível em ascendente ou não ascendente
- Utilizável à direita ou à esquerda
- Amovível (não amovível – INOFLEX2)
- Tampas de cobertura com segurança
- Montagem simples e rápida
- Para interior e exterior
- Ângulo de abertura máx. 270°

Descrição da função

A dobradiça de encaixe em aço inoxidável INOFLEX1 combina um design moderno com a mais alta qualidade e funcionalidade prática. Com as versões ascendente e não ascendente, encontramos a solução ideal para necessidades individuais para portas embutidas até 80 kg. A montagem intuitiva e simples pode ser feita em poucos instantes.

Locais de utilização



- Fabricante de câmaras frigoríficas
- Veículos frigoríficos
- Comércio de ferragens para refrigeração
- Construção metálica/portas
- Fabricante de portas refrigeradas

Dados técnicos

Sobreposição [mm]	0
Material	Aço inoxidável
Superfície	Esmerilado e jato de areia
Ajustabilidade	2D
Ângulo de abertura	270°
Tipo de porta	Portas giratórias
Inclinação	Sim / Não
Segurança	Sim
Capacidade de carga [kg]	até 100
Batente da porta	Direita / Esquerda

