Ficha técnica

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

# Dobradiça de encaixe, portas embutidas, capacidade de carga até 80 kg

Nº do artigo: INOFLEX

A série de dobradiças de encaixe em aço inoxidável INOFLEX inclui 2 versões para elementos de porta embutidos. Graças ao seu design inteligente, as dobradiças também podem ser utilizadas nas situações de montagem mais estreitas. Enquanto a INOFLEX1 é a solução amovível, a INOFLEX2 convence como solução com duplo rolamento



## Características

- Para portas embutidas
- Capacidade de carga com duas dobradiças até 80 kg
- Fundição de revestimento em aço inoxidável, escovado e jato de areia
- Ajustável em 2D
- Disponível em ascendente ou não ascendente
- Utilizável à direita ou à esquerda
- Amovível (não amovível – INOFLEX2)
- Tampas de cobertura com segurança
- Montagem simples e rápida
- Para interior e exterior
- Ângulo de abertura máx. 270°

## Descrição da função

A dobradiça de encaixe em aço inoxidável INOFLEX1 combina um design moderno com a mais alta qualidade e funcionalidade prática. Com as versões ascendente e não ascendente, encontramos a solução ideal para necessidades individuais para portas embutidas até 80 kg. A montagem intuitiva e simples pode ser feita em poucos instantes.

## Locais de utilização

- Fabricante de câmaras frigoríficas
- Veículos frigoríficos
- Comércio de ferragens para refrigeração
- Construção metálica/portas
- Fabricante de portas refrigeradas

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Sobreposição [mm] | 0 |
| Material | Aço inoxidável |
| Superfície | Esmerilado e jato de areia |
| Ajustabilidade | 2D |
| Ângulo de abertura | 270° |
| Tipo de porta | Portas giratórias |
| Inclinação | Sim / Não |
| Segurança | Sim |
| Capacidade de carga [kg] | até 100 |
| Batente da porta | Direita / Esquerda |

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

