

**Fechadura de cofre PYLOCX com ativação EMA - VdS
 Classe 3, CEN III**

Nº do artigo: PL1-MSV-G-VL

A fechadura de cofre da PYLOCX com ativação EMA -
 VdS Classe 3, CEN III

Características

- Sistema com módulo de controlo PYLOCX
- Abertura através de código único ou PIN fixo
- Registo de aberturas legível até 10 000 entradas
- Certificado VdS
- Sistema de 1 fechadura com ligação EMA
- Intervalo de temperatura -20 °C - 50 °C



Descrição da função

Após a sinalização de uma abertura pelo PYKEY e pelo módulo de controlo, a fechadura motorizada PL2044 abre ou fecha o trinco motorizado. Em funcionamento sem corrente, o PYKEY fornece a energia para a abertura e o Taco.

Dados técnicos

Normas VdS 2.344:2.014-07 / VdS 2.369:2.022-09 / EN 1.300:2.013-11

Tipo de proteção IP52

Intervalo de temperatura -25 °C a +50 °C

Função de fecho Eletrónico

Meio de fecho PYKEY



Dados técnicos

Tipo de fecho Taco manual, taco automático

Utilização sistema de 1 fechadura para cofres

Classe de segurança VdS 3, CEN III