

Fechadura de cofre PYLOCX - VdS 2/3, CEN III

Nº do artigo: PL1-MSV-VL

A fechadura de cofre da PYLOCX com classificação VdS 2/3, CEN III

Características

- Sistema com módulo de controlo PYLOCX
- Abertura através de código único ou PIN fixo
- Protocolo de abertura legível até 10.000 entradas
- Certificado VdS
- Sistema de 1 fechadura
- Intervalo de temperatura -20 °C - 50 °C

**Descrição da função**

Após a sinalização de uma abertura pelo PYKEY e pelo módulo de controlo, a fechadura motorizada PL2044 abre ou fecha o trinco motorizado. Em funcionamento sem corrente, o PYKEY fornece a energia para a abertura e o Taco.

Dados técnicos

Normas	VdS 2.344:2.014-07 / VdS 2.369:2.022-09 / EN 1.300:2.013-11
--------	---

Tipo de proteção	IP52
------------------	------

Intervalo de temperatura	-25 °C a +50 °C
--------------------------	-----------------

Função de fecho	Eletrónico
-----------------	------------

Meio de fecho	PYKEY
---------------	-------



Dados técnicos

Tipo de fecho	Taco manual, taco automático
Utilização	sistema de 1 fechadura para cofres
Classe de segurança	VdS 2/3, CEN III