Ficha técnica

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Conjunto de fechaduras para cofres PYLOCX - VdS 2/3, CEN IV

Nº do artigo: PL2-MSV-VL

O conjunto de fechaduras de cofre da PYLOCX com classe VdS 2/3, CEN IV



Características

- Sistema com módulo de controlo PYLOCX
- Abertura através de código único ou PIN fixo
- Protocolo de abertura legível até 10.000 entradas
- Certificado VdS
- Sistema de 2 fechaduras
- Intervalo de temperatura -20 °C - 50 °C

Descrição da função

Após a sinalização de uma abertura pelo PYKEY e pelo módulo de controlo, a fechadura motorizada PL2044 abre ou fecha o trinco motorizado. Em funcionamento sem corrente, o PYKEY fornece a energia para a abertura e o Taco.

Dados técnicos

Normas	VdS 2.344:2.014-07 / VdS 2.369:2.022-09 / EN 1.300:2.013-11
Tipo de proteção	IP52
Intervalo de temperatura	-25 °C a +50 °C
Função de fecho	Eletrónico
Meio de fecho	PYKEY

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dados técnicos

Tipo de fecho	Taco manual, taco automático
Utilização	sistema de 2 fechaduras para cofres
Classe de segurança	VdS 2/3, CEN IV