Ficha técnica

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Módulo de controlo PYLOCX 220 V (alimentação externa necessária)

Nº do artigo: PL2011

Módulo de controlo PYLOCX concebido para alimentação de 220 V.



Características

- Módulo de controlo PYLOCX 220 V
- Concebido para funcionamento com alimentação elétrica
- Abertura através de código único ou PIN fixo
- Registo de aberturas legível até 10 000 entradas
- Certificado VdS
- IP52
- Intervalo de temperatura: -20 °C a 50 °C

Descrição da função

Após introduzir o código, o PYKEY é colocado no ponto de contacto correspondente do dispositivo. O código é transmitido e o dispositivo abre-se. Em funcionamento com corrente, é possível um fecho automático através do contacto da barra de bloqueio da porta.

Dados técnicos

Material	Plástico
Superfície	Rau
Cor	Preto
Normas	VdS 2.344:2.014-07, VdS 2.369:2.022-09, EN 1.300:2.013-11

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dados técnicos

Tipo de montagem	Aparafusável
Tipo de proteção	IP52
Intervalo de temperatura	-25 °C a +50 °C
Função de fecho	Eletrónico
Meio de fecho	PYKEY
Tipo de fecho	Taco manual, taco automático
Utilização	Controlo de Fechaduras ou outros dispositivos ligados
Classe de segurança	VdS Classe 2 EN 1.300 Classe B
Tensão de funcionamento	220 V CC
Dimensões LxAxA	70 x 57 x 22,5 mm

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883





Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883





Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de