
Ficha técnica

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Módulo de controlo PYLOCX 12 V - VdS Classe 2

Nº do artigo: PL2014

Módulo de controlo PYLOCX concebido para alimentação de 12 V ou funcionamento contínuo sem corrente. Transmissão encriptada para a fechadura do motor através de VLink. VdS Classe 2.



Características

- Módulo de controlo PYLOCX 12 V
- Concebido para funcionamento sem corrente
- Abertura através de código único ou PIN fixo
- Registo de aberturas legível até 10 000 entradas
- Certificado VdS, classe 2
- IP52
- Intervalo de temperatura -20 °C - 50 °C
- Transmissão encriptada através de Vlink

Descrição da função

Após introduzir o código, o PYKEY é colocado no ponto de contacto correspondente do dispositivo. O código é transmitido e, se necessário, o dispositivo é alimentado com energia para abrir. Em funcionamento com alimentação, é possível um fecho automático através do contacto da barra de bloqueio da porta.

Dados técnicos

Material	Plástico
Superfície	Rau

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dados técnicos

Cor	Preto
Normas	VdS 2.344:2.014-07, VdS 2.369:2.022-09, EN 1.300:2.013-11
Tipo de montagem	Aparafusável
Tipo de proteção	IP52
Recurso	Operação sem energia permanente possível, transmissão encriptada através de VLink
Intervalo de temperatura	-25 °C a +50 °C
Função de fecho	Eletrónico
Meio de fecho	PYKEY
Tipo de fecho	Taco manual, taco automático
Utilização	Controlo de Fechaduras ou outros dispositivos ligados
Classe de segurança	VdS Classe 2 EN 1.300 Classe B
Tensão de funcionamento	12 V CC
Dimensões LxAxA	99,5 x 89 x 33 mm

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



