

Cilindro PYLOCX para depósito de chaves PL402X

Nº do artigo: PL4012-B

O cilindro padrão para o módulo de encaixe para cofre tubular PL4021-SB.



Características

- Compatível com o cilindro PL402X
- Comprimento interno 196 mm Ø 64,6 mm
- Comprimento externo 275 mm Ø 69,5 mm
- Montagem embutida através de perfuração
- Instalação possível em colunas independentes e paredes ocas
- Faixa de temperatura -35 °C a + 60 °C
- Adequado para uso interno e externo graças à classificação IP63
- Certificado VdS

Descrição da função

Após a montagem deste cilindro em conformidade com a norma VdS, é possível guardar com segurança várias chaves ou objetos de valor em conjunto com o módulo de inserção PYLOCX PL4021-SB.

Dados técnicos

Material	Alumínio
----------	----------

Superfície	Anodizado duro
------------	----------------

Cor	Cinza
-----	-------

Dimensões LxAxA	Interior L 196 mm Ø 64,6 mm / Exterior L 275 mm Ø 69,5 mm
-----------------	---

Dados técnicos

Normas	VdS 2.105:2.013-10 / VdS 2.110:2.017-09 / VdS 2.344:2.014-07 / DIN 14.675 Anexo
Tipo de montagem	C:2.003-11 Perfuração com broca
Tipo de proteção	IP63
Intervalo de temperatura	-35 °C a +60 °C
Utilização	Cilindro para cofre tubular PL4.021-SB
Classe de segurança	Classe VdS SD1 Classe ambiental IV
Dimensões [mm]	Interior L= 196 x Ø 64,6 / Exterior L= 275 x Ø 69,5