

### PYLOCKX Inserção de fecho Retrofit para cofre para chaves IKON/depósito de chaves

Nº do artigo: PL402X

O cofre para chaves PL4012 pode ser instalado em praticamente qualquer parede através de uma perfuração no núcleo e oferece espaço para guardar, por exemplo, chaves, dinheiro ou cartões de crédito. O mecanismo de fechadura é compatível com os tubos para cofres de parede IKON.



#### Características

- Cofre para chaves PYLOCKX em versão alternativa
- Dimensões do fecho: C 77 mm Ø 64,3 mm
- Compatível com tubos para cofres de parede IKON
- Comprimento do cilindro PYLOCKX 275 mm
- Montagem embutida através de perfuração
- Possível instalação em colunas independentes e paredes ocas
- Faixa de temperatura -35 °C a + 60 °C
- Funcionamento sem corrente
- Abertura através de código único ou PIN fixo
- Protocolo de abertura legível até 10.000 entradas
- Certificado VdS
- Adequado para uso interno e externo através de IP63
- Acessórios opcionais: PL4021SBÖ olhal para chave, PL4011-LB tampa para interruptor de luz

#### Descrição da função

Após introduzir o código, o PYKEY é colocado no ponto de contacto do dispositivo. O código é transmitido e o dispositivo é alimentado com energia para abrir. O cilindro pode ser retirado manualmente com a força magnética do PYKEY. Quando o cilindro é inserido novamente, ele bloqueia automaticamente.

#### Dados técnicos



## Dados técnicos

Material	Alumínio
Superfície	Anodizado duro
Cor	Cinza
Normas	VdS 2.105:2.013-10 / VdS 2.110:2.017-09 / VdS 2.344:2.014-07 / DIN 14.675 Anexo
Tipo de proteção	C:2.003-11 Em cilindro metálico: IP63 / Individual: IP53
Intervalo de temperatura	-35 °C a +60 °C
Função de fecho	Eletrónico
Meio de fecho	PYKEY
Tipo de fecho	Auto-travamento
Peso [kg]	450 g
Utilização	Cofre eletrónico tubular
Classe de segurança	Classe VdS SD1 Classe ambiental IV
Dimensões LxAxA	L 77 mm Ø 64,3 mm

**SECURITY**  
**MADE IN GERMANY**  
**SINCE 1883**



**SECURITY  
MADE IN GERMANY  
SINCE 1883**



**SECURITY**  
**MADE IN GERMANY**  
**SINCE 1883**

