

PYLOCX Inserto para fechadura IKON - Diâmetro interno 58 mm

Nº do artigo: PL402X

O cofre tubular PL4021-SB pode ser instalado em praticamente qualquer parede através de perfuração e oferece espaço para chaves, dinheiro, cartões de crédito ou outros objetos de valor. O cilindro é compatível com os tubos para cofres de parede IKON.



Características

- Depósito de chaves PYLOCX em versão alternativa
- Dimensões do cilindro: C 77 mm Ø 64,3 mm
- Compatível com tubos de cofre de parede IKON
- Comprimento do cilindro PYLOCX 275 mm
- Montagem embutida através de perfuração
- Instalação possível em colunas independentes e paredes ocas
- Intervalo de temperatura -35 °C a + 60 °C
- Funcionamento sem corrente
- Abertura através de código único ou PIN fixo
- Protocolo de abertura legível até 10.000 entradas
- Certificado VdS
- Adequado para uso interno e externo através de IP63
- Acessórios opcionais: PL4021SBÖ olhal para chave, PL4011-LB tampa para interruptor de luz

Descrição da função

Após introduzir o código, o PYKEY é colocado no ponto de contacto do dispositivo. O código é transmitido e o dispositivo é alimentado com energia para abrir. O cilindro pode ser retirado manualmente com a força magnética do PYKEY. Quando o cilindro é inserido novamente, ele bloqueia automaticamente.

Dados técnicos

Dados técnicos

Material	Alumínio
Superfície	Anodizado duro
Cor	Cinza
Dimensões LxAxA	L 77 mm Ø 64,3 mm
Normas	VdS 2.105:2.013-10 / VdS 2.110:2.017-09 / VdS 2.344:2.014-07 / DIN 14.675 Anexo
Tipo de proteção	C:2.003-11 Em cilindro metálico: IP63 / Individual: IP53
Intervalo de temperatura	-35 °C a +60 °C
Função de fecho	Eletrónico
Meio de fecho	PYKEY
Tipo de fecho	Auto-travamento
Peso [kg]	450 g
Utilização	Cofre eletrónico tubular
Classe de segurança	Classe VdS SD1 Classe ambiental IV
Dimensões [mm]	L 77 x Ø 64,3

**| SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

