

Cilindro PYLOCX para depósito de chaves PL401X

Nº do artigo: PL4100.D61.L185

O cilindro padrão para o módulo de encaixe para cofre tubular PL4011-SB, disponível com 185 mm de comprimento (com ou sem contacto Reed) ou 255 mm de comprimento.



Características

- Compatível com o fecho PL401X
- PL4012: Interior L 95 mm Ø 61,6 mm / Exterior L 185 mm Ø 69,5 mm
- PL4012-A: Interior L 165 mm Ø 61,6 mm / Exterior L 255 mm Ø 69,5 mm
- PL4012-R: Interior L 95 mm Ø 61,6 mm / Exterior L 185 mm Ø 69,5 mm
- Controlo do estado de abertura através de contacto Reed (PL4012-R)
- Montagem embutida através de perfuração com broca
- Instalação possível em colunas independentes e paredes ocas
- Intervalo de temperatura -35 °C a + 60 °C
- Adequado para utilização interior e exterior através de IP63
- Certificado VdS

Descrição da função

Após a montagem deste cilindro em conformidade com a norma VdS, é possível guardar com segurança várias chaves ou objetos de valor em conjunto com o módulo de inserção PYLOCX PL4011-SB.

Dados técnicos

Material Alumínio


Superfície Anodizado duro

Dados técnicos

Cor	Cinza
Normas	VdS 2.105:2.013-10 / VdS 2.110:2.017-09 / VdS 2.344:2.014-07 / DIN 14.675 Anexo
Tipo de montagem	C:2.003-11 Perfuração com broca
Tipo de proteção	IP63
Recurso	Contacto Reed opcional, vários comprimentos de cilindro disponíveis
Intervalo de temperatura	-35 °C a +60 °C
Utilização	Cilindro para cofre tubular PL4.011-SB
Classe de segurança	Classe VdS SD1 Classe ambiental IV
Dimensões LxAxA	Interior L 95/165 mm Ø 61,6 mm / Exterior L 185/255 mm Ø 69,5 mm



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**



**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

