

Cilindro com botão Europerfil PYLOCX Comfort

Nº do artigo: PL60XX

Os cilindros Knauf da série PL6021 Comfort estão disponíveis nos tamanhos 25 mm interno / 30 mm externo até 55 mm interno / 65 mm externo (gradações de 5 mm). Todos os modelos estão disponíveis com ou sem recuo e podem ser instalados em fechaduras de encaixe com inserção de cilindro de perfil EURO.



Características

- 25 mm interno / 30 mm externo até 55 mm interno / 65 mm externo
- Opcionalmente com retorno
- Fechadura de cilindro com perfil europeu
- Faixa de temperatura -30 °C a + 60 °C
- Funcionamento sem energia
- Abertura por código único ou PIN fixo
- Protocolo de abertura legível com até 10.000 entradas
- Certificado VdS
- Adequado para uso interno e externo graças à classificação IP65

Descrição da função

Após introduzir o código, o PYKEY é colocado no ponto de contacto do dispositivo. O código é transmitido e o dispositivo é alimentado com energia para abrir. Depois de retirar o botão, este pode ser rodado para abrir. Quando fechado, o botão exterior roda livremente.

Dados técnicos

Material

Latão

Dados técnicos

Superfície	Niquelado
Cor	Prata
Normas	VdS 2.344:2.014-07, VdS 2.156-2:2.013-06, VdS 2.386:2.012-07, DIN EN 15.684:2.013-02
Tipo de montagem	Para fechaduras de encaixe com inserção de cilindro de perfil europeu
Tipo de proteção	IP65
Recurso	Com ou sem retorno
Intervalo de temperatura	-30 °C a + 60 °C
Função de fecho	Eletrónico
Meio de fecho	PYKEY
Tipo de fecho	Taco manual
Utilização	Cilindro com perfil europeu
Classe de segurança	VdS KL. BZ***
Espessura da porta [mm]	Lado da saliência (interior): 25-55 mm, lado do ponto de contacto (exterior): 35-65 mm

**SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883**

