

## Cilindro duplo PYLOCX Compact com perfil europeu

Nº do artigo: PL62XX

---

O cilindro duplo PYLOCX Compact com perfil europeu, disponível nos tamanhos 30 mm interno / 30 mm externo até 60 mm interno / 60 mm externo (em incrementos de 5 mm). Opcionalmente disponível com extensão de 7,2 mm.



### Descrição da função

Após introduzir o código, o PYKEY é colocado no ponto de contacto do dispositivo. O código é transmitido e o dispositivo é alimentado com energia para abrir. Depois de retirar o botão, este pode ser rodado para abrir. Quando fechado, o botão exterior roda livremente.

### Dados técnicos

Material	Latão
Superfície	Niquelado
Cor	Prata
Tipo de montagem	Para fechaduras de encaixe com inserção de cilindro redondo suíço
Tipo de proteção	IP68
Recurso	Opcional com extensão de 7,2 mm
Intervalo de temperatura	-40 °C a +60 °C
Função de fecho	Eletrónico
Meio de fecho	PYKEY
Tipo de fecho	Taco manual



Dados técnicos

Utilização

Cilindro duplo com perfil europeu

Espessura da porta [mm]

Lado do ponto de contacto (interno): 30-60 mm, lado do ponto de contacto

(externo): 30-60 mm