
Ficha técnica

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Cilindro compacto de perfil europeu PYLOCX

Nº do artigo: PL63XX

O meio cilindro PYLOCX Compact Europrofil, disponível nos tamanhos 0 interno / 30 mm externo até 0 interno / 60 mm externo (em incrementos de 5 mm). Opcionalmente disponível com extensão de 7,2 mm, bem como versão com mola para alavanca giratória.



Características

- 0 mm interior / 30 mm exterior até 0 mm interior / 60 mm exterior
- Opcionalmente com extensão ou mola
- Fechadura de cilindro com perfil europeu
- Faixa de temperatura -40 °C a + 60 °C
- Operação sem corrente
- Abertura por código único ou PIN fixo
- Protocolo de abertura legível com até 10.000 entradas
- Certificado VdS
- Adequado para uso interno e externo através do IP68

Descrição da função

Após introduzir o código, o PYKEY é colocado no ponto de contacto do dispositivo. O código é transmitido e o dispositivo é alimentado com energia para abrir. Depois de retirar o botão, este pode ser rodado para abrir. Quando fechado, o botão exterior roda livremente.

Locais de utilização

- Der Halbzylinder eignet sich für Türen mit Euro-Profilzylinder in technischen oder sicherheitsrelevanten Bereichen wie Infrastruktur-, Technik- oder Versorgungsanlagen. Dank Möglichkeit des Einmalcode-Zugang und Protokollfunktion eignet sich das System besonders für Anwendungen mit wechselnden Zutrittsberechtigungen oder erhöhten Sicherheitsanforderungen..

Dados técnicos

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883

Dados técnicos

Material	Latão e aço inoxidável
Superfície	Niquelado
Cor	Prata
Tipo de montagem	Para fechaduras de encaixe com inserção de cilindro de perfil europeu
Tipo de proteção	IP68
Recurso	Opcionalmente com extensão de 7,2 mm para portas com ferragens de segurança;
Intervalo de temperatura	versão com mola opcional, por exemplo, para alavancas giratórias -40 °C a +60 °C
Função de fecho	Eletrónico
Meio de fecho	PYKEY
Tipo de fecho	Taco manual
Tipo de porta	Portas de inspeção e portas funcionais
Utilização	Perfil meio cilindro Euro
Espessura da porta [mm]	Lado saliente (interno): 0, lado do ponto de contacto (externo): 30-60 mm

SECURITY
MADE IN GERMANY
SINCE 1883



Steinbach & Vollmann GmbH | Parkstraße 11 42579 Heiligenhaus | +492056140 | info@stuv.de | www.stuv.de